

VP495



Schnell, in Echt-Zeit, freie
Farbwahl und zum Selbermachen!
Beständige Farbe,
BS5609 Zertifiziert

Erweitern Sie Ihr Geschäft

Der **VP495** ist die nächste Generation von Desktop-Farb-Etikettendruckern, der die fortschrittliche **“VIPColor beständige Farbdrucktechnologie”** verwendet. Diese innovative 4-Patronen Drucktechnologie enthält **Farbpigmente** um die Haltbarkeit der Etiketten zu verbessern. In Verbindung mit den passenden Etiketten erhält man ein professionelles Ergebnis welches Wasser - und UV - beständig ist. Perfekt für den Einsatz im innen und außen Bereich.

Typische Anwendungen



Hochkulturen Früchte
& Pflanzen



(GHS, CLP, ADR, BS5609) - Chemische
Produkte / Kennzeichnung / Erdöl



Maschinen und
Gebäudeverwaltung

Die neue fortschrittliche Farb- und Druckkopf Technologie ermöglicht dem VP495 Texte und Bilder in einer **Auflösung von bis zu 1200x1200 dpi zu drucken**. Diese Auflösung hat bis jetzt kein bekannter auf Farbpigment basierender Etikettendrucker erreicht.

Am wichtigsten ist unsere Drucktechnologie mit seinen widerstandsfähigen Farben. Der VP495 erstellt Farbetiketten für die sofortige Nutzung im Freien. Diese Lösung ist perfekt für Produktetiketten welche Wasser und Tageslicht ausgesetzt sind. Empfohlen für die Einsatzbereiche Pflanzen und Samen, **GHS - CLP - ADR - BS5609** Etiketten, Erdöl, Düngemittel, Maschinen und Gebäudeverwaltung und vieles mehr.

Besonderheiten

- Bei Auflagen bis 10.000 ist es günstiger als das Drucken mit konventionellen Druckverfahren.
- Druckgeschwindigkeit: bis zu 100 mm pro Sekunde.
- Alle Farben haben einen **seperaten Farbtank** (reduziert Abfall, Intervention speziell für VIPColor).
- Zur Herstellung von Wasser und Tageslicht beständigen Etiketten, welche speziell für den außen Bereich mit langer Haltbarkeit und gegen Nässe eingesetzt werden.
- Kratz und wischfeste Etiketten.
- **Einfach und flexibel zu bedienen.**
- Druckt in gesättigten, leuchtenden Farben mit optimaler Wirkung. Druck von Rollen- oder Kaltmedien.
- **BS5609 Zertifiziert. Dieses Zertifikat ist die Voraussetzung für Behälteretiketten die das International Maritime Dangerous Goods (IMDG) benötigen.**

* Wasser und Kratzfestigkeit ist abhängig vom eingesetzten Material. Bitte überprüfen sie dies mit Ihrem Lieferanten.

** Die technischen Daten sind aus einem Benchmark von unterschiedlichen Inkjet Druckern die gleiche Grafik Dateien mit vergleichbarem Druckmodus ausdrucken. Alle Kosten sind auf Basis von Listenpreisen berechnet.



Technische Daten

Druckverfahren	“Drop-on-Demand“ Inkjet-Verfahren “VIPCOLOR Durable inks“
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 100 mm pro Sekunde (Geschwindigkeit ist abhängig von der Etikettengröße, der Druckereinstellung und der Sensor-Erkennung)
Druckqualität	Bis zu 1200 x 1200 dpi
Druckerpatronen	Der VP495 ist mit vier großen, separaten Druckerpatronen ausgestattet (Cyan, Magenta, Gelb und Schwarz). Jede Druckerpatrone lässt sich einzeln austauschen. Der Füllstand wird im Display und Embedded Web Server angezeigt.
Systemvoraussetzungen	Microsoft® Windows 2000, Windows XP, Windows Vista®, Windows 7, Windows Server*
Druckmediengröße	Maximale Etikettengröße/Rolle 8,5 Zoll Breite (215,9 mm) Etikettenrolle auf 3 Zoll Kern (76,2 mm) Externe Rolle mit max. 12 Zoll (304 mm) Durchmesser Etiketten-Mindestgröße: 2 Zoll (50,8 mm)
Etikettenmaterial	Gestanzte Etiketten, Etiketten mit schwarzer Markierung (BlackMark), perforierte Etiketten, endlos Etiketten, Druckt Etiketten auf Rolle, Etiketten auf zickzack-Stapels Unterstützt Roll-Roll, Roll-Cut, Roll-Apply Glänzend, Semi-Glänzend und Matt ** Manuell Schneider
Einstellbare Erfassung	Die Sensorerfassung ist über die gesamte Etikettenbreite einstellbar und erfasst die verschiedenen Etikettenformate
Optionen	Abwickler, Aufwickler, Traktor (Pin Feeder), Ethernet, Erweiterter Speicher
Abmessungen und Gewicht	495 mm Breite, 360 mm Länge, 294 mm Höhe, ca. 12 kg
Schnittstellen	USB 2.0, Ethernet, GPIO
Zertifizierungen	UL, UL-C, CE and FCC Class A
Andere	Benutzer Interface – Embedded Web Server & Control panel Label Design S/W (Bartender Ultra Lite Edition) Multi-Sprache menü (Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch & Deutsch) BS5609 Zertifiziert.



* Windows ist ein registrierter Markenname von Microsoft Corporation in den United States und anderen Ländern. Überprüfen Sie die Kompatibilität mit der eingesetzten Windows Server Version.

** Bitte kontaktieren Sie VIPColor für kompatible Etikettenmaterialien. Die Witterungsbeständigkeit ist abhängig von dem verwendeten Etikettenmaterial und den Umgebungsbedingungen.

